

Mit verstärkten
Vierkant-Ketten-
gliedern für hohe
Beanspruchung

With reinforced
square-section
chain links for
heavy duty



Matic Bügelmontage Hoop fitting

- Freigängigkeit ab 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder

- Body-to-tyre clearance from 16 mm
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4.5 mm square-shaped chain links



RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.
Ideal für Heckantrieb.

RUDmatic® hoop fitting
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited:
Matic fitting – no need to reach into the wheel housing.
Ideal for rear-wheel drive.

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	
Eignung Schnee	Suitability on snow	
Eignung Eis	Suitability on ice	
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	
Felgenschutz	Rim protection	
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 195/75-14 bis 11 R24,5 erhältlich	14"
Tyre sizes from 195/75-14 to 11 R24,5 available	24,5"
Mit 26 Größen alles abgedeckt! With 26 sizes to cover everything	