

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 20

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller : NR01-20_0511257

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 0

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart :

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
NR01-20_0511257		ohne	57,1				

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-20_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : D2; 4E
140 Nm für Typ : GA

Verkaufsbezeichnung: **Audi A8**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
D2	G850, e1*93/81*0005*..; e1*98/14*0005*..	110 - 250	155/90R17		
4E	e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..	155 - 171	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi Q2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85 - 110	155/90R17		
GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85 - 110	155/90R17		
GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85 - 110	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-20_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 20

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **Seat Ateca**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5FP	e9*2007/46*6394*..- Trazione anteriore	85 - 110	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Seat Ateca 4drive**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5FP	e9*2007/46*6394*..	110 - 140	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-20_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1T, 1t
140 Nm für Typ : 1T; 5N

Verkaufsbezeichnung: **VW Tiguan (I)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5N	e1*2001/116*0450*00 - 10; e1*2007/46*0487*00- 01	81 - 155	155/90R17		
5N	e1*2001/116*0450*00 - 23; e1*2007/46*0487*00- 14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81 - 155	155/90R17		
5N	e1*2001/116*0450*11 - 23; e1*2007/46*0487*02- 14- ab Facelift 2011	81 - 155	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Tiguan (II)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5N	e1*2001/116*0450*24 - ..- ab Modell 2016	85 - 176	155/90R17		
5N	e1*2001/116*0450*24 - ..- ab Modell 2016- con passaruota allargati	85 - 176	155/90R17		

Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 20

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VW Touran (I)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1T, 1t	e1*2001/116*0211*23 - 35; e1*2007/46*0357*02- 13; e1*2007/46*0506*..ab MJ 2011	66 - 130	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Touran (II)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1T	e1*2001/116*0211*36 - ..; e1*2007/46*0357*14- ..ab MJ 2016	81 - 140	155/90R17		

Auflagen