



Praktisch und robust

Practical and robust



Compact Seilmontage Cable system fitting

- **Freigängigkeit 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder

- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4.5 mm square-shaped chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drives:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	
Eignung Schnee	Suitability on snow	
Eignung Eis	Suitability on ice	
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	
Felgenschutz	Rim protection	
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größentabelle
Size table

Reifengrößen von 250/60-12 bis 255/50-20 erhältlich

Tyre sizes from 250/60-12 to 255/50-20 available

12"

20"

Mit 10 Größe alles abgedeckt !
With 10 sizes to cover everything