

Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 34

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 1 von 1

Fahrzeughersteller : NR01-34_105114,36

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 10

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart :

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- loch (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
NR01-34_105114,360		ohne	60,1				

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-34_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : JT

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : LY

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : LY
100 Nm für Typ : JT

Verkaufsbezeichnung: **Suzuki Grand Vitara**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3-Tourer	78 -122	155/90R17		
JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 5-Tourer	78 -171	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Suzuki Vitara**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LY	e4*2007/46*0928*..	88 -103	155/90R17		

Auflagen