

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 45

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller : NR01-45_105114,36

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 10

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart :

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
NR01-45_10511 4,367		ohne	67,1				

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Dodge Caliber**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
PK	e11*2001/116*0142*.	100 -125	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 135 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Ford Maverick /Esc.**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1EZ, - /R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043, 0051*.. e13*2001/116*0091, 0093*..	91 -149	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 45

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **Hyundai ix35**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00 - 03;0192*00-05; 0128*00-06	85 - 135	155/90R17		
ELH, LM	e11*2007/46*0128*07 - ..0192*06-..ab Facelift 2013	85 - 135	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Hyundai ix35 Fuelcell**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LMFC	e9*KS07/49*0071*..	100	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Hyundai Santa Fè**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
SM	e11*98/14*0162*..	82 - 127	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Hyundai Tucson**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82 - 129	155/90R17		
TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..	85 - 136	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Kia Optima**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JF	e4*2007/46*1018*..	104 - 126	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Kia Sportage**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
QLE	e11*2007/46*3144*..	85 - 136	155/90R17		
SLS, SL	e11*2007/46*0136*10 - .., 0166*06-..ab Facelift 2014	85 - 135	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Kia Sportage /KM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JE, JES	e4*2001/116*0089*.., e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	82 - 129	155/90R17		

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 45

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 3 von 4

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : ER, ERE
130 Nm für Typ : DJ1; KE, GH
135 Nm für Typ : EP, -/R, EP2, -/R

Verkaufsbezeichnung: **Mazda CX-3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
DJ1	e1*2007/46*1335*..	77 - 115	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Mazda CX-5**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14 - ..	110 - 141	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Mazda CX-7**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ER, ERE	e11*2001/116*0308*.e 13*2007/46*1109*..	120 - 191	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Mazda Tribute**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044, 0052*.., e13*2001/116*0090, 0092*..- con passaruota allargati	91 - 149	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Mitsubishi Outlander II**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00 - 14;0482*00-09	103 - 130	155/90R17		

Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 45

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 4 von 4

Verkaufsbezeichnung: **Mitsubishi Outlander III**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CW0	e1*2001/116*0406*19 - ..- ab Modelljahr 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	155/90R17		

Verkaufsbezeichnung: **Mitsubishi OutlanderIII Hybrid**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CW0	e1*2001/116*0406*17 - ..- incl. Facelift 2016	89	155/90R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-45_105114,36

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Peugeot 4008**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
B	e2*2007/46*0115*..	84 - 110	155/90R17		

Auflagen