

Gutachten 366-0509-99-WIRD/N22
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44549

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
Hersteller: GIANETTI RUOTE S.p.A.

Typ: Stahlräder 13-Zoll
Stand: 17.12.2013



Seite: 1 von 5

0. Hinweise

Abweichend zu Punkt 1.3. können die Stahlräder ww. auch mit einem Laser gekennzeichnet werden.
Die Verwendungsbereiche der Radausführungen R1-933, R1-950 kommen wieder hinzu. Gutachten ist ein einfacher Nachtrag.

I. Übersicht

Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- und/oder Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebender Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.

Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der Original-Stahl-scheibenräder oder der "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 für Stahlscheibenräder. Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage V.1) aufgeführt sind.

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
4.00 B X 13 H2	R1-1572	100	4	54	46	375	1671
	R1-1838	100	4	54	46	375	1671
4 1/2 J X 13 H2	R1-1341	114,3	4	69	45	344	1630
	R1-1771	114,3	4	69	45	345	1630
4.50 B X 13 CH	R1-927	98	3	55,03	20	300	1670
4.50 B X 13 H	R1-1003	98	4	58	36,5	315	1630
	R1-1004	98	4	58	36,5	315	1630
	R1-950	100	4	60	36	385	1671
	R1-970	98	4	58	35	395	1670
5 B X 13 H2	R1-1803	98	4	58	35	375	1765
5 J X 13 CH	R1-1163	100	4	54,1	46	450	1765
	R1-1512	100	4	56,56	45	420	1800
5.00 B X 13 CH	R1-1300	108	4	65	28	428	1755
	R1-1303	100	4	60	36	540	1715
	R1-933	108	4	65	20	460	1755
5.00 B X 13 FH	R1-872	100	4	60	36	410	1670
5.00 B X 13 H	R1-1076	108	4	63,35	43,5	463	1715
	R1-1128	98	4	58	35	450	1765
	R1-1280	98	4	58	33	315	1630
	R1-1281	98	4	58	33	315	1630
	R1-1471	98	4	58	35	375	1765
	R1-1472	98	4	58	35	375	1765
5.00 B X 13 H2	R1-1241	100	4	60	36	430	1750
5.50 B X 13 CH	R1-1213	100	4	60	36	450	1755

I.1. Beschreibung der Stahlscheibenräder

Antragsteller :GIANETTI RUOTE S.p.A.

I-20020 Ceriano Laghetto (MI)

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N32
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 14-Zoll
Stand: 17.06.2014



Seite: 1 von 6

0. Hinweise

Abweichend zu Punkt 1.3. können die Stahlräder ww. auch mit einem Laser gekennzeichnet werden. Radausführungen R1-1127, R1-1134 (Produktionsverlagerung zu MW-RO) sind neu. Die Radausführung R1-1399 wurde um einige Fahrzeuge ergänzt.

I. Übersicht

Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- und/oder Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebender Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.

Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der Original-Stahl-scheibenräder oder der "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 für Stahlscheibenräder. Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage V.1) aufgeführt sind.

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
4 1/2 J X 14 H2	R1-1601	100	4	54	39	348	1702
4.50 B X 14	R1-1875	139,7	5	109,3	90	425	1739
5 J X 14 CH	R1-1548	100	4	54,1	46	450	1780
	R1-1596	100	4	54	45	415	1795
5 J X 14 H2	R1-1399	100	5	57	35	508	1836
	R1-1436	100	4	60,1	45	462	1790
	R1-1571	100	4	54	46	420	1726
	R1-1819	100	4	54	49	370	1690
	R1-1829	100	4	57	35	340	1793
	R1-936	100	4	56	45	470	1820
5.00 B X 14 H	R1-1298	98	4	58	31,5	400	1740
	R1-975	98	4	58	48	425	1740
5 1/2 J X 14 CH	R1-1132	100	4	60	36	460	1780
	R1-1278	108	4	65	24	540	1836
	R1-1287	108	4	65	24	475	1818
	R1-1304	100	4	60	36	547	1842
	R1-1313	108	4	65	24	475	1835
	R1-1320	108	4	65	34	445	1897
	R1-1330	108	4	63,35	47,5	505	1835
5 1/2 J X 14 FH	R1-1132	100	4	60	36	460	1780

Gutachten 366-0510-99-WIRD/N32
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
 Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 14-Zoll
 Stand: 17.06.2014



Seite: 2 von 6

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
5 1/2 J X 14 H2	R1-1069	98	4	58	43	550	1880
	R1-1077	100	4	56,5	39	528	1880
	R1-1112	98	4	58	43	508	1835
	R1-1115	98	4	58	37	508	1835
	R1-1121	98	4	58	35	450	1795
	R1-1127	98	4	58	37	635	1836
	R1-1134	98	4	58	37	635	1836
	R1-1148	100	4	56	45	470	1880
	R1-1150	108	4	65,1	24	425	1795
	R1-1332	100	4	56,5	39	518	1940
	R1-1364	100	4	56,5	49	498	1835
	R1-1464	108	4	63,35	47,5	483	1781
	R1-1513	100	4	56,56	45	455	1818
	R1-1628	98	4	58	32	675	1885
	R1-1629	98	4	58	32	675	1885
	R1-1633	100	4	60	43	450	1890
	R1-1637	100	4	60,01	29	440	1781
	R1-1662	100	4	56,5	39	528	1880
	R1-1679	98	4	58	44	475	1885
	R1-1689	98	4	58	35	425	1781
	R1-1738	108	4	63,35	37,5	425	1781
	R1-1844	100	4	60	40	553	1879
	R1-1860	100	4	56,5	39	545	1940
	R1-1869	100	4	60	40	553	1879
6 J X 14 CH	R1-1039	100	4	60	50	600	1860
	R1-1266	100	4	60	43	525	1880
6 J X 14 H2	R1-1200	100	5	57	43	508	1765
	R1-1273	100	5	57	38	500	1940
	R1-1638	98	4	58	40	470	1820
	R1-1638	98	4	58	40	470	1820

I.1. Beschreibung der Stahlscheibenräder

Antragsteller :GIANETTI RUOTE S.r.L.

I-20816 Ceriano Laghetto (MB)

Hersteller :GIANETTI RUOTE S.r.L.

I-20816 Ceriano Laghetto (MB)

Handelsmarke :GIANETTI RUOTE S.r.L.

Art der Räder :Stahlscheibenräder, Radscheibe und Felgenschüssel verschweißt

Korrosionsschutz :Mehrschicht-Einbrennlackierung

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 15-Zoll
Stand: 18.06.2014



Seite: 1 von 8

0. Hinweise

Der Verwendungsbereich R1-1735 wird nachgetragen. Dazu war eine Auflastung von 630kg auf 650kg notwendig.

Abweichend zu Punkt 1.3. können die Stahlräder ww. auch mit einem Laser gekennzeichnet werden. Gutachten ist ein Nachtrag (KBA*N32, TÜV*N38).

I. Übersicht

Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- und/oder Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebender Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.

Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der Original-Stahl-scheibenräder oder der "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 für Stahlscheibenräder. Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage V.1) aufgeführt sind.

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
5 J X 15 CH	R1-1780	100	4	54	40	470	1857
5 J X 15 H2	R1-1817	100	4	54	39	448	1857
	R1-1833	170	5	130	106,5	900	1985
5 1/2 J X 15 CH	R1-1595	100	4	54	45	415	1840
	R1-1607	100	4	54,1	45	448	1840
	R1-1693	114,3	5	67	47	545	1937
	R1-1717	100	4	54	50	425	1840
	R1-1891	100	4	60	40	455	1894
5 1/2 J X 15 H2	R1-1275	112	5	66,5	54	423	1855
	R1-1286	108	4	65	8	515	1895
	R1-1433	100	4	60,01	43	515	1895
	R1-1435	100	4	60,01	50	451	1857
	R1-1579	100	4	60	43	470	1840
	R1-1626	98	4	58	32	600	1894
	R1-1627	98	4	58	32	600	1894
	R1-1630	100	4	60,1	45	600	1895
	R1-1828	100	4	54	36	473	1894
6 J X 15	R1-1706	114,3	5	60	50	495	1937
6 J X 15 CH	R1-1775	114,3	5	67	48	515	1937
	R1-1795	114,3	5	67	48	515	1937
	R1-1854	114,3	5	67	46	525	1937
	R1-1901	114,3	5	67	48	515	1937

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
 Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 15-Zoll
 Stand: 18.06.2014



Seite: 2 von 8

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
6 J X 15 H2	R1-1014	112	5	57	45	615	1935
	R1-1102	98	4	58	37	550	1937
	R1-1118	98	4	58	31,5	575	1937
	R1-1149	100	4	56	45	483	1875
	R1-1228	110	5	65	49	577	1975
	R1-1229	100	5	57	38	515	1937
	R1-1237	98	5	58	37,5	515	1895
	R1-1264	108	4	65	18	510	1855
	R1-1334	108	4	65	18	615	1937
	R1-1338	108	4	63,35	52,5	505	1875
	R1-1350	100	4	60	43	525	1895
	R1-1357	110	5	65	43	565	1937
	R1-1369	108	4	65	18	500	1895
	R1-1372	108	4	65	27	510	1937
	R1-1402	98	5	58	37,5	495	1895
	R1-1475	98	4	58	40	510	1875
	R1-1478	100	4	56,6	43	503	1840
	R1-1489	112	5	57	47	625	1937
	R1-1519	100	5	57	43	500	1815
	R1-1522	108	5	63,35	52,5	618	1937
	R1-1580	100	4	60	50	500	1857
	R1-1593	100	4	56,6	43	500	1895
	R1-1604	108	5	63,3	46	618	1937
	R1-1609	100	4	60	50	440	1895
	R1-1611	100	4	60	43	520	1895
	R1-1635	118	5	71	68	1250	2112
	R1-1648	100	4	56,5	39	478	1897
	R1-1651	108	4	65,1	23	500	1894
	R1-1681	98	4	58	44	510	1894
	R1-1682	98	4	58	44	510	1894
	R1-1684	100	4	60	50	585	1895
	R1-1712	108	5	60	44	620	1937
	R1-1724	100	4	60	43	540	1895
	R1-1727	100	5	57	38	480	1884
	R1-1730	108	4	63,35	47,5	425	1937
	R1-1741	98	5	58	39	650	1937
	R1-1743	98	5	58	39	560	1894
	R1-1751	114,3	5	67	44	515	1937
	R1-1796	112	5	57	47	650	1937
	R1-1804	98	4	58	30	450	1784
	R1-1826	98	4	58	35	450	1857
	R1-1843	100	4	56,5	39	545	1937
	R1-1845	100	4	60	40	588	1894
	R1-1846	105	5	56,5	39	545	1937
	R1-1847	108	4	63,35	37,5	495	1876
	R1-1850	112	5	57	43	615	1937
	R1-1855	100	4	60	40	460	1897
	R1-1865	100	4	60	40	510	1897
	R1-1870	100	4	60	40	588	1894
	R1-1873	100	4	60	40	450	1894
	R1-1874	100	4	60	40	450	1894
	R1-957	118	5	71	68	1045	2085

Gutachten 366-0511-99-WIRD/N38
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44551

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
 Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 15-Zoll
 Stand: 18.06.2014



Seite: 3 von 8

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
6 J X 15 H2	R1-957	118	5	71	68	1045	2085
6 1/2 J X 15 CH	R1-1312	100	4	60	50	600	1935
6 1/2 J X 15 H2	R1-1159	98	4	58	43	525	1937
	R1-1238	98	5	58	41,5	540	1912
	R1-1335	108	5	65	43	600	1975
	R1-1463	110	5	65	35	590	1937
	R1-1469	100	4	60	45	530	1937
	R1-1559	100	4	56,6	35	513	1937
	R1-1639	108	4	65	27	605	1973
	R1-1700	108	4	65	27	605	1973
	R1-1734	114,3	5	66	43	521	1973
	R1-1735	108	4	65	27	650	1995
	R1-1813	112	5	66,5	47	550	1937
	R1-1863	160	5	65	60	1000	2016
	R1-1881	108	5	65	42	550	1937

I.1. Beschreibung der Stahlscheibenräder

Antragsteller :GIANETTI RUOTE S.r.L.

I-20816 Ceriano Laghetto (MB)

Hersteller :GIANETTI RUOTE S.r.L.

I-20816 Ceriano Laghetto (MB)

Handelsmarke :GIANETTI RUOTE S.r.L

Art der Räder :Stahlscheibenräder, Radscheibe und Felgenschüssel verschweißt

Korrosionsschutz :Mehrschicht-Einbrennlackierung

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Stahlscheibenräder

An den Stahlscheibenrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung R1-1014:

Hersteller : GIANETTI RUOTE S.r.L

Radausführung : R1-1014

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Typzeichen : KBA 44551

Einpreßtiefe : ET45

Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 16-Zoll
Stand: 18.06.2014



Seite: 1 von 7

0. Hinweise

Die Ausführungen MW-RO R1-1864 und R1-1907 kommen neu hinzu.
Abweichend zu Punkt 1.3. können die Stahlräder ww. auch durch einen Laser gekennzeichnet werden.

I. Übersicht

Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- und/oder Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebender Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.

Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der Original-Stahl-scheibenräder oder der "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 für Stahlscheibenräder. Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage V.1) aufgeführt sind.

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
5 J X 16 H	R1-1347	170	6	130	115	975	2132
5 1/2 JK X 16 H1	R1-1348	170	6	130	113	1060	2178
6 J X 16 CH	R1-1878	114,3	5	60	50	535	1989
6 J X 16 H2	R1-1373	118	5	71,1	50	850	2130
	R1-1492	112	5	57,1	50	650	1930
	R1-1636	130	5	78,1	68	1200	2255
	R1-1640	108	4	65	27	500	1894
	R1-1669	114,3	5	66	42	530	1952
	R1-1711	108	5	60	44	620	1989
	R1-1731	112	5	57,1	50	650	1930
	R1-1747	108	4	65	23	528	1894
	R1-1781	108	4	65	23	500	1894
	R1-1786	98	5	58	36,5	800	1952
	R1-1835	98	5	58	36,5	535	1952
	R1-1851	112	5	57,1	48	615	1927
	R1-1907	98	5	58	36,5	535	1928
	R1-956	130	5	78,1	68	1045	2220
6 1/2 J X 16	R1-1852	112	5	57,1	46	615	1927

Gutachten 366-0512-99-WIRD/N28
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44552

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
 Hersteller: GIANETTI RUOTE S.r.L.

Typ: Stahlräder 16-Zoll
 Stand: 18.06.2014



Seite: 2 von 7

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
6 1/2 J X 16 H2	R1-1187	108	5	60	50	600	1930
	R1-1337	108	5	65,1	43	640	1961
	R1-1432	108	5	60	50	710	2062
	R1-1468	100	4	60	49	565	1989
	R1-1476	108	5	65,1	44	580	2025
	R1-1491	112	5	57,1	50	625	1930
	R1-1524	108	5	58	36,5	555	1930
	R1-1529	120	5	65	51	923	2079
	R1-1557	108	5	63,35	52,5	610	1930
	R1-1577	108	5	63,35	52,5	550	1989
	R1-1582	108	4	65,1	31	525	1930
	R1-1589	108	4	65,1	26	600	1960
	R1-1597	112	5	57,1	42	650	1960
	R1-1610	114,3	5	64,1	55	617	1927
	R1-1612	100	4	60	43	520	1835
	R1-1645	108	5	63,35	50	705	2025
	R1-1647	130	6	84,1	62	1215	2254
	R1-1663	108	4	65	26	615	1961
	R1-1707	108	5	63,35	50	650	1958
	R1-1723	112	5	57	33	730	2025
	R1-1732	114,3	5	66	47	610	1989
	R1-1740	114,3	5	66	40	608	2092
	R1-1776	105	5	56,6	39	610	2025
	R1-1777	115	5	70	41	670	2025
	R1-1779	114,3	5	66,1	50	500	2092
	R1-1812	112	5	66,5	49	550	1928
	R1-1832	125	6	74	68	1215	2172
	R1-1853	114,3	5	67	51	525	1928
	R1-1864	160	5	65	60	1250	2223
	R1-1866	105	5	56,6	38	533	2311
	R1-1871	112	5	57,1	43	600	1927
	R1-1887	108	5	65	47	610	1989
	R1-1892	100	4	60	40	490	1989
6 1/2 JJ X 16 CH	R1-1834	114,3	5	66	40	635	2300
	R1-1897	114,3	5	66	40	635	2300
7 J X 16 H2	R1-1470	98	5	58	27	640	2025
	R1-1523	108	5	58	39	650	2025
	R1-1594	110	5	65,1	34	565	1960
	R1-1670	114,3	5	66	47	590	1958
	R1-1677	98	4	58	31	560	1930
	R1-1701	108	4	65	32	600	1958
	R1-1702	112	5	66,5	39	613	1989
	R1-1710	98	4	58	39	500	1895
	R1-1772	110	5	65,1	41	575	1928
	R1-1782	108	5	65	47	640	2025
	R1-1787	108	5	65	52	640	2025
	R1-1872	112	5	57,1	40	600	1927
	R1-1882	108	5	65	44	550	1928

I.1. Beschreibung der Stahlscheibenräder

Gutachten 366-0513-99-WIRD/N3 zur Erteilung der ABE 44553

Fahrzeugteil: Stahlscheibenräder
Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ: Stahlräder 17-Zoll
Stand: 01.03.2011



Seite: 1 von 3

0. Hinweise

Abweichend zu Punkt 1.3. können die Stahlräder w.w auch mit einem Laser gekennzeichnet werden.
Das Gutachten ist ein zusammenfassender Nachtrag mit 44553.

I. Übersicht

Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- und/oder Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebender Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.

Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der Original-Stahl-scheibenräder oder der "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 für Stahlscheibenräder. Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage V.1) aufgeführt sind.

Radgröße	Radausführung	Lochkreis (mm)	Lochzahl	Mitten- loch (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	zul. Radlast (kg)	zul. Abroll- umfang (mm)
7 J X 17 H2	R1-1429	108	5	60	50	710	2075
7 1/2 J X 17 H2	R1-1778	108	4	65	29	640	2007

I.1. Beschreibung der Stahlscheibenräder

Antragsteller :Gianetti Ruote SpA
I-20020 Ceriano Laghetto (MI)
Hersteller :Gianetti Ruote SpA
I-20020 Ceriano Laghetto (MI)
Handelsmarke :GIANETTI RUOTE
Art der Räder :Stahlscheibenräder, Radscheibe und Felgenschüssel verschweißt
Korrosionsschutz :Mehrschicht-Einbrennlackierung

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Stahlscheibenräder

An den Stahlscheibenrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung R1-1778:

Radausführung : R1-1778
Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2