

SELBSTSPANNEND

Mit patentierter
Spannvorrichtung

SELF TENSIONING


With patented permanent
tensioning device



Compact Seilmontage Cable system fitting

- Freigängigkeit 9 mm
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder

- Body-to-tyre clearance 9 mm
- Track pattern for good traction and high durability
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken
und losfahren.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect and start driving.

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	
Eignung Schnee	Suitability on snow	
Eignung Eis	Suitability on ice	
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	
Felgenschutz	Rim protection	
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größentabelle Size table	
Reifengrößen von 165/80-13 bis 255/40-19 erhältlich	13"
Tyre sizes from 165/80-13 to 255/40-19 available	19"
Mit 10 Größen alles abgedeckt! With 10 sizes to cover everything	